

EMAIL-/TAFELHEIZUNG

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche Emailheizung: Stahl keramisch beschichtet, RAL 9016, Aluminiumrahmen

Oberfläche Tafelheizung: Stahl keramisch beschichtet, Schiefer, Aluminiumrahmen

Heizelement: Teilspeicherheizung

Rückseite: Edelstahl 3D blankgeglüht

Halterungen: Zinklegierung

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP40 (Festanschluss)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm


Garantie: 90 Monate

Montage: Wand- und Deckenmontage möglich

Halterungen an der Rückseite werksseitig montiert, 4 bzw. 6 Stk, 38mm Tief

Länge Anschlusskabel: ca. 2m

Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten



Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer Emailheizung	Artikelnummer Tafelheizung
R600	630 Watt	ca. 13 kg	ca. 16 kg	1006 x 606 x 17 mm	1160 x 720 x 90 mm	R0600WHIAEU	R0600BBRAEU
R900	890 Watt	ca. 18 kg	ca. 21 kg	1206 x 706 x 17 mm	1380 x 820 x 90 mm	R0900WHIAEU	R0900BBRAEU
R1100	1100 Watt	ca. 20 kg	ca. 23 kg	1606 x 606 x 17 mm	1770 x 720 x 90 mm	R1100WHIAEU	R1100BBRAEU